

防整整第 2 2 3 0 2 号
令和 6 年 9 月 2 7 日

陸上幕僚監部監理部会計課長 殿
熊 本 防 衛 支 局 長

整備計画局施設整備官
(公 印 省 略)

熊本地震の復旧工事等における積算方法等について（通知）

標記について、防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第 7 1 6 7 号。2 8 . 3 . 3 1）別紙第 2 第 1 号に規定する建設工事をいう。）のうち、熊本県内で実施される土木工事に係る当面の運用を別紙のとおり定めたので、令和 6 年 1 0 月 1 日以降に入札公告を行う工事から適用されたく通知する。

なお、熊本地震の復旧工事等における積算方法等について（防整技第 2 0 1 5 5 号。令和 5 年 9 月 2 8 日）は、令和 6 年 9 月 3 0 日限りで廃止する。

添付書類：別紙

写送付先：大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、整備計画局提供施設計画官、地方協力局総務課長、地方協力局環境政策課長、地方協力局在日米軍協力課長、陸上幕僚監部防衛部施設課長、九州防衛局調達部長

熊本地震の復旧工事等における積算方法等について

1 適用対象工事

防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第7167号。28.3.31）第2第1号に規定する建設工事をいう。）のうち、熊本県内で実施される全ての土木工事に適用する。

2 積算

ア 直接工事費

付紙第1のとおりとする。

イ 間接工事費

土木工事の間接工事費は、「土木工事積算価格算定要領」により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じた率を用いて算定する。

間接工事費 補正係数

共通仮設費	1. 1
現場管理費	1. 1

3 入札参加希望者への周知

熊本地震の復旧工事等における積算方法等を適用とする工事である旨を入札説明書へ記載するとともに、付紙第2を参考に入札説明書等ダウンロードシステムへ掲示する。

4 その他

本積算方法等の適用に当たり疑義が生じた場合は、整備計画局施設整備官と協議するものとする。

直接工事費の積算

熊本地震の復旧工事等で適用する歩掛は、次に示す 9 工種とし、属紙に掲げる単価表を用いるものとする。

番号	工 種 名
1	掘削
2	整地
3	路体（築堤）盛土
4	路床盛土
5	積込（ルーズ）
6	掘削（I C T）
7	路体（築堤）盛土（I C T）
8	路床盛土（I C T）
9	積込（コンクリート殻）

土木工事における熊本地震の復旧工事等における積算方法

1 直接工事費

本工事で適用する歩掛は、次に示す 9 工種とし、属紙に掲げる単価表を用いるものとする。

番号	工 種 名
1	掘削
2	整地
3	路体（築堤）盛土
4	路床盛土
5	積込（ルーズ）
6	掘削（I C T）
7	路体（築堤）盛土（I C T）
8	路床盛土（I C T）
9	積込（コンクリート殻）

2 間接工事費

土木工事の間接工事費は、「土木工事積算価格算定要領」により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じた率を用いて算定する。

間接工事費 補正係数

共通仮設費	1. 1
現場管理費	1. 1

熊本地震の被災地で適用する施工パッケージ標準単価 一覧表

番号	施工パッケージ名称	頁	参考：本文 土木工事標準歩掛（令和6年度版）			
			編	章	節	工種名称
001	掘削	01-1～4	I	1	1	土工
002	整地	02-1	I	1	1	〃
003	路体（築堤）盛土	03-1	I	1	1	〃
004	路床盛土	04-1	I	1	1	〃
005	積込（ルーズ）	05-1	I	1	1	〃
006	掘削（ICT）	06-1～2	I	1	1	土工（ICT）
007	路体（築堤）盛土（ICT）	07-1	I	1	1	〃
008	路床盛土（ICT）	09-1	I	1	1	〃
009	積込（コンクリート殻）	09-1	I	1	11	人力による石積とりこわし工及びはつり工

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分								機材構成比																代表機材価格															備考										
土質	施工方法	標士の有無	障害の有無	施工数量	大気使用	振動計除土の有無	監視標士の有無	標準単価	K				R				Z				S				K1			K2			K3			R1			R2			Z1			Z2			S1			
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	Z1		Z2	Z3	Z4	S						
土砂	ナブント	有り	-	普通土 30,000m3未満又は埋地軟弱土	-	-	-	324.71	54.58	54.58	-	-	26.70	26.70	-	-	18.72	18.72	-	-	-	ブルドーザ〔埋地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-										
土砂	ナブント	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	207.17	59.81	59.81	-	-	18.85	18.85	-	-	21.34	21.34	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕32t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-										
土砂	ナブント	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	364.23	44.26	44.26	-	-	36.73	36.73	-	-	19.91	19.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象									
土砂	ナブント	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	310.69	44.26	44.26	-	-	36.73	36.73	-	-	19.91	19.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象									
土砂	ナブント	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	254.13	44.26	44.26	-	-	36.73	36.73	-	-	19.91	19.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象									
土砂	ナブント	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	179.59	42.74	42.74	-	-	34.24	34.24	-	-	23.92	23.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象									
土砂	ナブント	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	596.76	44.26	44.26	-	-	36.73	36.73	-	-	19.91	19.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象									
土砂	ナブント	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	493.18	44.26	44.26	-	-	36.73	36.73	-	-	19.91	19.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象									
土砂	ナブント	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	396.92	44.26	44.26	-	-	36.73	36.73	-	-	19.91	19.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象									
土砂	ナブント	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	290.72	42.74	42.74	-	-	34.24	34.24	-	-	23.92	23.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象									
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	1,249.0	10.65	10.65	-	-	84.73	74.64	10.99	-	5.22	5.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-									
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	378.19	55.72	55.72	-	-	28.19	28.19	-	-	16.99	16.99	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕平積0.8m3	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	-									
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	6,214.0	0.90	-	-	-	100.00	100.00	-	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準	-	-	-	1,212.3	27.26	27.26	-	-	61.70	61.70	-	-	11.94	11.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	-									
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	2,592.5	20.80	20.80	-	-	71.28	71.28	-	-	7.92	7.92	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	-									
岩塊・玉石	ナブント	有り	-	普通土 30,000m3未満又は埋地軟弱土	-	-	-	518.70	54.58	54.58	-	-	26.70	26.70	-	-	18.72	18.72	-	-	-	ブルドーザ〔埋地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	-									
岩塊・玉石	ナブント	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	333.53	59.81	59.81	-	-	18.85	18.85	-	-	21.34	21.34	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕32t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 設備	バトリール	-	-	-	-	-	-	-									

No.001 【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分										機材材機成比										代表機材設備														備考
土質	施工方法	岸上の有無	障害の有無	掘削数量	大気使用	騒動計設置の有無	監視岸上の有無	標準単価	機材材機成比										代表機材設備															
									R	R				Z				S	K (40t・資料)				R				Z				S			
										K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	Z1	Z2	Z3	Z4				
岩塊・玉石	ナゼンコト	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	465.28	44.26	44.26	-	-	-	36.73	36.73	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	ナゼンコト	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	398.92	44.26	44.26	-	-	-	36.73	36.73	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	ナゼンコト	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	334.82	44.26	44.26	-	-	-	36.73	36.73	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	ナゼンコト	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	219.23	42.74	42.74	-	-	-	34.24	34.24	-	-	-	23.02	23.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	ナゼンコト	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	761.64	44.26	44.26	-	-	-	36.73	36.73	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	ナゼンコト	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	644.76	44.26	44.26	-	-	-	36.73	36.73	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	ナゼンコト	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	558.79	44.26	44.26	-	-	-	36.73	36.73	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	ナゼンコト	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	345.43	42.74	42.74	-	-	-	34.24	34.24	-	-	-	23.02	23.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	546.17	55.72	55.72	-	-	-	28.19	28.19	-	-	-	16.09	16.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	9,560.0	0.00	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	ナゼンコト	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,519.6	51.75	32.16	16.21	-	32.95	30.80	-	-	-	15.30	14.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	ナゼンコト	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,711.5	52.07	28.07	14.39	6.11	32.25	30.34	-	-	-	15.68	14.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	ナゼンコト	-	無し	1,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,781.4	50.53	27.44	13.83	6.38	33.67	31.84	-	-	-	15.80	14.95	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】 (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ【クローラ型】 (標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	ナゼンコト	-	無し	1,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	1,692.7	50.84	28.89	14.55	4.37	33.08	31.15	-	-	-	16.08	15.19	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】 (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ【クローラ型】 (標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)) 山積1.4m3 (平積1.1m3)	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	ナゼンコト	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	無し	1,626.1	51.75	31.00	15.63	-	32.95	29.69	-	-	-	15.30	13.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	ナゼンコト	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	有り	1,218.0	52.20	26.14	13.16	8.09	31.97	29.22	-	-	-	15.83	14.56	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】 (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【重地・排出ガス対策型(第3次基準値)】 20t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	ナゼンコト	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,287.8	50.00	24.71	12.45	8.82	33.98	31.36	-	-	-	15.98	14.78	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】 (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ【クローラ型】 (標準型・排出ガス対策型(2014年規格)) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.001 【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比																代表機材価格																Z					S	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土質	施工方法	岸上の有無	障害の有無	掘土数量	大気使用	騒動計設置の有無	監視岸上の有無	標準単価	機材構成比																								K (※0:資料)																Z					S	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									K				R				Z				S				K1				K2				K3				R1				R2				R3				Z1				Z2				Z3				Z4				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
軟岩	イブツ坑	-	無し	1,000㎥以上 5,000㎥未満	-	有り (50,000㎥以上)	無し	1,199.2	50.45	26.54	13.37	6.16	33.14	30.35	-	-	-	16.41	15.12	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8㎥(平積0.6㎥)	大型ブレード〔油圧式〕(バースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積1.6㎥(平積1.1㎥)	運転手(特殊)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

< 積算単位：m³ >

[illegible]

No.002【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材価格																備考	
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R				Z						E (※印：賃料)				R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	E1	E2	E3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
埋土受入れ地での処理	-	-	123.38	23.13	23.13	-	-	51.64	51.64	-	-	-	25.23	25.23	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
敷均し (s-x')	標準 (10,000m3未満)	無し	140.47	22.78	22.78	-	-	50.89	50.89	-	-	-	26.33	26.33	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し (s-x')	標準 (10,000m3未満)	有り	158.98	22.78	22.78	-	-	50.89	50.89	-	-	-	26.33	26.33	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し (s-x')	標準以外 (10,000m3以上)	無し	109.98	22.78	22.78	-	-	50.89	50.89	-	-	-	26.33	26.33	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し (s-x')	標準以外 (10,000m3以上)	有り	125.77	22.78	22.78	-	-	50.89	50.89	-	-	-	26.33	26.33	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比率												代表機材単価価格													備考					
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S				K（4桁：貨幣）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5m未満	-	-	6,396.2	0.78	0.78	-	-	98.96	89.69	9.27	-	-	0.26	0.26	-	-	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	920.70	15.88	8.29	7.59	-	75.52	66.96	8.56	-	-	8.60	8.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【後方掘小型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	無し	256.33	17.99	11.29	6.70	-	66.89	46.38	20.51	-	-	15.12	15.12	-	-	-	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2011年規制）】 7t級	*	振動ローラ（土工用）【フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）】 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	有り	484.15	20.45	11.64	8.81	-	62.07	51.21	10.86	-	-	17.48	17.48	-	-	-	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2011年規制）】 7t級	*	振動ローラ（土工用）【フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）】 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	無し	248.08	24.82	17.90	6.92	-	56.72	35.53	21.19	-	-	18.46	18.46	-	-	-	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2011年規制）】 16t級	*	振動ローラ（土工用）【フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）】 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	有り	440.95	27.17	17.50	9.67	-	51.89	39.97	11.92	-	-	20.94	20.94	-	-	-	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型（2011年規制）】 16t級	*	振動ローラ（土工用）【フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）】 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 004 【 路床盛土 】

< 積算單位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成設計													代表機劣材規格												備考	
施工員数	施工数量	障害の有無		K				R				Z					E (※印：資料)				E				Z					S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5m未満	-	-	6,497.8	0.88	0.88	-	98.82	88.29	10.53	-	0.30	0.30	-	-	-	駆動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 質量 0.8～1.1t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	966.67	15.85	7.95	7.90	-	75.65	67.50	8.15	-	8.50	8.50	-	-	駆動ローラ（舗装用） 〔振力超小振型、 低騒音・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量3～4t	*	バックホウ（クローラ 型）〔振力超小振型、 低騒音・排出ガス対策 型（2014年規程）〕 山積 0.2m ³ （平積0.2m ³ ）	*	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m ³ 未満	無し	394.81	18.50	9.88	8.62	-	65.52	45.55	19.97	-	15.98	15.98	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出 ガス対策型（2011年規 程）〕 7t級	*	駆動ローラ（土工用） 〔フラット・シングル ラム型・排出ガス対策型 （2011年規程）〕 質量11 ～12t	*	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m ³ 未満	有り	888.66	21.86	13.70	8.16	-	58.39	49.52	8.87	-	19.75	19.75	-	-	駆動ローラ（土工用） 〔フラット・シングル ラム型・排出ガス対策型 （2011年規程）〕 質量11 ～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出 ガス対策型（2011年規 程）〕 7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m ³ 以上	無し	375.81	24.26	15.20	9.06	-	56.89	35.91	20.98	-	18.85	18.85	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出 ガス対策型（2011年規 程）〕 16t級	*	駆動ローラ（土工用） 〔フラット・シングル ラム型・排出ガス対策型 （2011年規程）〕 質量11 ～12t	*	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m ³ 以上	有り	822.52	26.44	14.81	11.63	-	51.30	41.72	9.58	-	22.26	22.26	-	-	駆動ローラ（土工用） 〔フラット・シングル ラム型・排出ガス対策型 （2011年規程）〕 質量11 ～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出 ガス対策型（2011年規 程）〕 16t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005【 積込（ルーズ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比率														代表機材単価														備考
土質	作業内容		K				E				Z				S	K（※印：賃料）				E				Z				S			
			K1	K2	K3	K4	E1	E2	E3	E4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	E1	E2	E3	E4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	土量50,000m3未満	261.77	43.43	43.43	-	-	37.88	37.88	-	-	-	18.69	18.69	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m3以上	173.12	42.74	42.74	-	-	34.24	34.24	-	-	-	23.02	23.02	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	328.59	28.47	28.47	-	-	58.52	58.52	-	-	-	13.01	13.01	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模（標準）	1,068.6	27.26	27.26	-	-	61.70	61.70	-	-	-	11.04	11.04	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,768.5	20.80	20.80	-	-	71.28	71.28	-	-	-	7.92	7.92	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	312.22	43.43	43.43	-	-	37.88	37.88	-	-	-	18.69	18.69	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	204.67	42.74	42.74	-	-	34.24	34.24	-	-	-	23.02	23.02	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	404.82	28.47	28.47	-	-	58.52	58.52	-	-	-	13.01	13.01	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3未満	324.78	45.62	45.62	-	-	36.41	36.41	-	-	-	17.97	17.97	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3以上	212.47	44.85	44.85	-	-	32.98	32.98	-	-	-	22.17	22.17	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	415.51	30.31	30.31	-	-	57.01	57.01	-	-	-	12.68	12.68	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【掘削（ICT）】

< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材価格														備考					
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		R				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	ナブツタ	無し	5,000m3未満	461.02	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ナブツタ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	397.68	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ナブツタ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	329.18	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ナブツタ	無し	50,000m3以上	281.39	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ナブツタ	有り	5,000m3未満	769.41	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ナブツタ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	640.66	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ナブツタ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	501.52	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ナブツタ	有り	50,000m3以上	427.80	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	1,348.6	17.42	12.13	5.29	-	77.62	69.14	8.48	-	-	4.96	4.96	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ナブツタ	無し	5,000m3未満	607.43	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ナブツタ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	524.36	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ナブツタ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	427.80	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ナブツタ	無し	50,000m3以上	339.54	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ナブツタ	有り	5,000m3未満	961.50	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ナブツタ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	824.44	57.72	40.20	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	-	ベータ999(ナブツタ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ラン機能付・排出〕※対策型(2014年度版)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	-	1CT建設機械経費資料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【掘削（ICT）】

< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格																備考								
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R				Z				K（※印：賃料）								Z									S							
					K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1			Z2		Z3		Z4		
																		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2
岩塊・玉石	ホブツホブ	有り	10,000㎥以上 50,000㎥未満	679.07	57.72	40.29	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	ベツボツボ(ホブツ型)〔標準型・ICT施工対応型・超危険音型・ホブツ機能付・排出〕S対策型(2014年度版)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力2.9t	※	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
岩塊・玉石	ホブツホブ	有り	50,000㎥以上	524.36	57.72	40.29	17.52	-	26.67	26.67	-	-	-	15.61	15.61	-	-	-	ベツボツボ(ホブツ型)〔標準型・ICT施工対応型・超危険音型・ホブツ機能付・排出〕S対策型(2014年度版)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力2.9t	※	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT 施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					

No.007【 路体（築堤）盛土（ICT） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
20,000m3未満	無し	279.05	57.09	36.17	14.77	6.15	31.16	31.16	-	-	-	11.75	11.75	-	-	-	ブルドーザ〔盛土・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	＊ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	＊振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	＊運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3未満	有り	582.19	55.30	34.07	13.91	7.32	32.11	32.11	-	-	-	12.59	12.59	-	-	-	ブルドーザ〔盛土・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	＊ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	＊振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	＊運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	無し	269.27	56.76	38.26	12.12	6.38	28.08	28.08	-	-	-	15.16	15.16	-	-	-	ブルドーザ〔盛土・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	＊ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	＊振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	＊運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	有り	488.96	53.18	33.76	10.70	8.72	30.36	30.36	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	ブルドーザ〔盛土・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	＊ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	＊振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	＊運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.008【 路床盛土（I C T） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考						
施工数量	障害の有無		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
20,000m³未満	無し	402.46	53.57	32.03	13.08	8.46	33.03	33.03	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	ブルドーザ〔埋地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油	バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m³未満	有り	997.39	47.84	25.30	12.21	10.33	36.07	36.07	-	-	-	16.09	16.09	-	-	-	ブルドーザ〔埋地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油	バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m³以上	無し	390.43	53.18	33.76	10.70	8.72	30.36	30.36	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	ブルドーザ〔埋地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油	バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m³以上	有り	902.64	45.89	24.61	13.49	7.79	35.01	35.01	-	-	-	19.10	19.10	-	-	-	ブルドーザ〔埋地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油	バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 009 【 積込（コンクリート殻） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機券材構成比													代表機券材規格													備考			
		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2			Z3	Z4
-	1,270.4	10.74	10.74	-	-	84.64	75.27	9.37	-	-	4.62	4.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（2014年規格）】山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象